



三指ハンド長ストロークシリーズ FOUK-TZL

TZ55-113-L

TZ55-113-L

静的支持トルク

把持力曲線



TZ 55 - 113 - L - B - C28 - P - H

シリーズ 番号 TZ T形三指ハンド	シリンダ径	ハウジング の最大直径	ストロークが延 長されました	底部通気 /側面通気	プッシュロッド の長さ C28 28mm C38 38mm / 推板を含 みません	防塵カバーIP64 / 防塵カバーなし	高温耐性 H -5~240℃ / 0~60℃
--------------------------	-------	----------------	-------------------	---------------	--	------------------------	------------------------------





インダクタンス接近センサー

IPSD-2NS-0823-L3	インダクタンス, NPN, 3セル3 m
IPSD-2PS-0823-L3	インダクタンス, PNP, 3セル3 m

各ハンドには2つのセンサーを使用する必要があり、2つの位置を監視します
詳細はセンサー付録をご覧ください

製品特性	TZ55-113-L	単位
単側開閉範囲	15	mm
製品重量	1.3	kg
最大許容把持距離	90	mm
理論最大把持力: 開/閉	180P/168P	N
推奨ワーク重量	4.5	kg
開/閉時間	0.1/0.1	s
1回の開閉サイクルガス消費量	0.6	L




把持繰返し精度/mm	± 0.02	ガス継ぎ口の規格	M5
使用空気圧範囲 /bar	3~7	使用環境温度範囲/℃	-5~60
IP 等級	40	最大許容単指重量/kg	0.6



- ① 指定位ピンスリーブ (標準装備)
- ② 指定位スロット
- ③ 指取付穴
- ④ ⑤ ⑥ ハンド取付穴
- ⑥ ハンド定位穴
- A 圧縮空気インタフェース
- B インダクタンス接近センサーの位置
- C 正圧ブローホール/グリース注入穴
- D 底部通気穴 (-Bタイプ)

TZ55-113-L-C28 材料搬送

プッシュロッドの長さAは標準型と延長型を選択することができ、搬送機能、推板最小推力12N、防塵ベルト推板のストロークが5.5であれば



TZ55-113-L-P 防塵

防塵モジュール、正圧ブローホール接続0.05-0.10 MPa圧縮空気後IP64、さもないとIP50

